

NEOPRENO



5866

5845

3935

3945

Guante de neopreno, soporte algodón foam.

5866 / 5845

3935 / 3945

Cat. III
 3 1 2 1
 4 4 X X X X
 A J K L
 3 1 2 1
 X 1 X X X X
 A J K L
 Uso alimentario*

USOS

- Limpieza y mantenimiento con vapor.
- Procesos de chapado.
- Fabricación de circuitos impresos.
- Manipulación en productos químicos fríos o calientes.
- Salpicaduras de aceites o líquidos calientes.

* Información detallada en el folleto informativo del guante



5845



3935



3945

rasgos

- Revestimiento de neopreno muy eficaz por su protección contra productos químicos.
- Protección eficaz y agarre firme contra superficies engrasadas (REF. 5845, acabado rugoso).
- Cabo para colgar el guante.
- Interior confortable: algodón 100% Interlock.
- Versión 3935 y 3945 acabado liso, mejora de la destreza en manipulaciones con necesidad de tacto.
- Apto para uso alimentario según Directiva 10/2011.

3935/3945	Código de letra	Nivel EN 374.3 (Permeación)
Hidróxido Sódico 40%	K	Nivel 6
Ácido sulfúrico 96%	L	Nivel 4
Metanol	A	Nivel 3
n-Heptano	J	Nivel 5

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5866	Rugoso en palma	Negro	2,9 mm	66 cm	XL/10 (única)	1 par/paquete 36 pares/caja
5845	Rugoso en palma	Negro	2,9 mm	45 cm	XL/10 (única)	1 par/paquete 36 pares/caja
3935	Liso	Negro	1,6 mm	35 cm	XL/10 - XXL/11	1 par/paquete 72 pares/caja
3945	Liso	Negro	1,6 mm	45 cm	XL/10 - XXL11	1 par/paquete 36 pares/caja