

USO GENERAL

SINTÉTICOS RECUBIERTOS BIPOLÍMERO

JUBA®

NYLON®/ELASTANO + NITRILO



4115

4115FC

Guante de Nylon®/Elastano recubierto de nitrilo en combinación con poliuretano de base acuosa con tecnología T-Touch®.

CE
Cat. II

EN 388
4 1 3 1



JUBA AGILITY®
T-Touch™

USOS

- Aplicaciones en industria general.
- Automoción e industria mecánica.
- Montaje y manejo de herramientas.
- Manipulación de piezas pequeñas.
- Inspección de calidad.
- Logística y transporte.
- Construcción.
- Uso general.

NOVEDAD

rasgos

- Destreza y transpirabilidad.
- Ligero y flexible.
- Su galga 15 combinada con la Tecnología T-Touch®, proporciona una ergonomía excelente.
- El acabado esponjoso de nitrilo en combinación con poliuretano de base acuosa, le confiere buena protección en aplicaciones secas, húmedas o levemente aceitosas.
- Ofrece una resistencia a la abrasión excepcional.
- Versión con recubrimiento total (4115FC) para mayor protección.
- Ref. 4115 - Disponible con cartoncillo individual par punto de venta (Ref. H4115 - ver. pag. 299).
- Ref. 4115 - Componentes especialmente respetuosos con el medio ambiente para su fabricación.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
4115	Nitrilo/PU base acuosa en palma	Azulina/negro	Galga 15	S - 22 cm	S/7	10 pares/paquete 120 pares/caja
4115FC	Nitrilo/PU base acuosa en su totalidad			M - 23 cm	M/8	
				L - 24 cm	L/9	
				XL - 25 cm	XL/10	