

NITRILO



H560 560 570 560E 570E 561 571

Guante desechable de nitrilo.

		AQL: 1,5			AQL: 4			AQL: 4
		H560 / 560 / 570		560E / 570E		561 / 571		
CE	EN 374	EN 374	?	?	CE	?	CE	?
CAT.III			Bio	Alim	CAT.I	Alim	CAT.I	Alim
			Uso alimentario*			Uso alimentario*		

USOS

- Laboratorio.
- Industria química.
- Servicios de urgencia.
- Electrónica y montaje.
- Industria alimentaria.

* Información detallada en el folleto informativo del guante



560

H560

rasgos

- Agarre excelente en húmedo y seco.
- Mayor resistencia mecánica y química que el látex.
- Resistencia al desgarro.
- 560E y 570E serie económica.
- Ambidextros.
- Adecuados para personas alérgicas al látex.
- 561 y 571 serie económica y extra finos.
- Apto para uso alimentario según Directiva 2002/72/EC y 2007/19/EC.



	560		570	
	ANTES	DESPUÉS	ANTES	DESPUÉS
Resistencia tensión	14	14	14	14
Rotura al estiramiento	500	400	500	400
Fuerza de rotura	6,0	6,0	6,0	6,0

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.

código	acabado	color	grueso	peso	largo	talla	embalaje
H560	Empolvado	Azul	0,12 mm	6 grm (peso medio talla M)	24 cm	XS a XL	1 cajaita de 10 u 10 cajitas de 100 u
560	Empolvado					XS a XL	Caja 100 u Cajón 1.000 u (10 cajitas)
570	Sin polvo					S a XL	
560E	Empolvado		0,07-0,09 mm	5,5 grm (peso medio talla M)		XS a XL	
570E	Sin polvo		S a XL				
561	Empolvado		0,07-0,09 mm	4 grm (peso medio talla M)		XS a XL	
571	Sin polvo		S a XL				